

T8 LED Röhren / Direktersatz aus Glas mit PET Überzug

T8 LED Retrofit / Direct Replacement made of glass with PET coating

Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	Abstrahlwinkel <i>Beam Angle</i>	Länge <i>Length</i>	Sockel <i>Base</i>	Form <i>Shape</i>	Lifetime	Ersetzt <i>Replaces</i>	Energy efficiency
LEDPETDET8156K12	15W	1.900lm	6.500K	160°	1.200mm	G13	T8	50.000h	36W T8 FL	A+
LEDPETDET8276K15	27W	2.900lm	6.500K	160°	1.500mm	G13	T8	50.000h	58W T8 FL	A+

Die T8 LED Röhren zum Direktersatz funktionieren nur mit passenden elektronischen Vorschaltgeräten. Bitte fragen Sie bei uns die aktuellste Version der Kompatibilitätsliste an.

T8 LED tubes for direct replacement work only when used with the appropriate electronic ballasts. Please request the latest compatibility list from us.

T5/T6 Direct Drive aus Glas mit PET Überzug

T5/T6 Direct Drive made of glass with PET coating

Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	CRI	Länge <i>Length</i>	Sockel <i>Base</i>	Ersetzt <i>Replaces</i>	Lifetime	Garantie <i>Warranty</i>	Energy efficiency
LEDT509W4K-060DD	9W	1.000lm	4.000K	83	549mm	G5	14W HE	50.000h	5 years	A+
LEDT512W4K-090DD	12W	1.500lm	4.000K	83	849mm	G5	21W HE	50.000h	5 years	A+
LEDT516W4K-120DD	16W	2.150lm	4.000K	83	1.149mm	G5	28W HE	50.000h	5 years	A+
LEDT519W4K-150DD	19W	2.650lm	4.000K	83	1.449mm	G5	35W HE	50.000h	5 years	A++
LEDT519W6K-150DD	19W	2.650lm	6.500K	83	1.449mm	G5	35W HE	50.000h	5years	A++
LEDT525W4K-150DD	25W	3.550lm	4.000K	83	1.449mm	G5	49W HO	50.000h	5 years	A++

Die T5/T6 Direct Drive Röhren sind für elektronische Vorschaltgeräte nicht geeignet. Sie werden einseitig direkt an 230V AC eingespeist.

T5/T6 direct drive tubes are not suitable for use with electronic ballasts. They have a single side 230V AC input.

EiKO-Europe GmbH
Mittelwegring 20 / 23
76751 Jockgrim
Germany

www.eiko-europe.de
Mail: info@eiko-europe.de
Phone: +49 72 71 - 76 07 0
Fax: +49 72 71 - 76 07 29



T8 LED Glasröhren mit Splitterschutzüberzug / TÜV

T8 LED Glass Tube with Shatterproof Coating / TÜV

Highlights

Schützt vor Splitter
5 Jahre Garantie
220° Abstrahlwinkel
TÜV

Highlights

Shatter proof
5 years warranty
220° beam angle
TÜV



Besonderheiten

- Röhrenkörper aus hochwertigem Glas
- 220° Abstrahlwinkel für optimale Raumausleuchtung
- Robust und formbeständig
- Angenehmes und ebenmäßiges Licht
- Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis
- Geeignet für Ersatz von Leuchtstoffröhren

Features

- High impact glass cover
- 220° beam angle for optimal illumination
- Robust and resistant to deformation
- Soft and even light output
- Unmatched price-performance ratio
- Suitable for retrofit of fluorescent tubes (magnetic ballast)

Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	Abstrahlwinkel <i>Beam Angle</i>	Länge <i>Length</i>	Sockel <i>Base</i>	Form <i>Shape</i>	Lifetime	Garantie <i>Warranty</i>	Energy efficiency
LTGPET08LED4K06H	8W	1.000lm	4.000K	220°	600mm	G13	T8	50.000h	5 Years	A+
LTGPET08LED6K06H	8W	1.000lm	6.500K	220°	600mm	G13	T8	50.000h	5 Years	A+
LTGPET17LED6K10H	17W	2.000lm	6.500K	220°	1.047mm	G13	T8	50.000h	5 Years	A+
LTGPET17LED4K12H	17W	2.100lm	4.000K	220°	1.200mm	G13	T8	50.000h	5 Years	A+
LTGPET17LED6K12H	17W	2.100lm	6.500K	220°	1.200mm	G13	T8	50.000h	5 Years	A+
LTGPET21LED4K150	21W	2.700lm	4.000K	220°	1.500mm	G13	T8	50.000h	5 Years	A+
LTGPET21LED5K15H	21W	2.700lm	5.000K	220°	1.500mm	G13	T8	50.000h	5 Years	A++
LTGPET21LED6K15H	21W	2.700lm	6.500K	220°	1.500mm	G13	T8	50.000h	5 Years	A++
LTGPET30LED4K15H	30W	3.700lm	4.000K	220°	1.500mm	G13	T8	50.000h	5 Years	A+
LTGPET30LED6K15H	30W	3.700lm	6.500K	220°	1.500mm	G13	T8	50.000h	5 Years	A+

Direktbestromung | Für KVG/VVG geeignet: Für den Ersatz konventioneller Leuchtstoffröhren wird je Röhre ein Starter-Ersatz mitgeliefert. Mit diesem ersetzen Sie einfach den alten Starter Ihrer Leuchtstoffröhre und können somit Ihre alten Röhren einfach und schnell ersetzen. Bei Umrüstung Ihrer alten T8/T5 Leuchte, zum Betrieb auf LED – fragen Sie bitte unsere Ertüchtigungsanweisung zur Erlangung der CE-Komformitätserklärung an.

Direct current | Suitable for use with magnetic ballast: For the replacement of conventional fluorescent tubes, each tube comes with one starter adapter. The starter adapter replaces the old starter of your fluorescent tube and allows a quick and easy retrofitting. In order to maintain the CE conformity, please contact us for your retrofitting instruction manual when replacing the fluorescent tubes.

LED Tubes

DE | EN



Dekorative T8 LED Glasröhren in Farbe

Decorative color T8 LED tubes made of glass



Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	Abstrahlwinkel <i>Beam Angle</i>	Länge <i>Length</i>	Sockel <i>Base</i>	Form <i>Shape</i>	Lifetime	Ersetzt <i>Replaces</i>	Energy efficiency
LT09/LED-015	7W	420lm	red	320°	600mm	G13	T8	30.000h	18W	A
LT09/LED-016	9W	540lm	yellow	320°	600mm	G13	T8	30.000h	18W	A
LT09/LED-017	9W	540lm	green	320°	600mm	G13	T8	30.000h	18W	A
LT09/LED-018	9W	540lm	blue	320°	600mm	G13	T8	30.000h	18W	A
LT18/LED-015	12W	720lm	red	320°	1.200mm	G13	T8	30.000h	36W	A
LT18/LED-016	18W	1.080lm	yellow	320°	1.200mm	G13	T8	30.000h	36W	B
LT18/LED-017	18W	1.080lm	green	320°	1.200mm	G13	T8	30.000h	36W	B
LT18/LED-018	18W	1.080lm	blue	320°	1.200mm	G13	T8	30.000h	36W	B
LT22/LED-015	17W	1.020lm	red	320°	1.500mm	G13	T8	30.000h	58W	A
LT22/LED-016	22W	1.320lm	yellow	320°	1.500mm	G13	T8	30.000h	58W	B
LT22/LED-017	22W	1.320lm	green	320°	1.500mm	G13	T8	30.000h	58W	B
LT22/LED-018	22W	1.320lm	blue	320°	1.500mm	G13	T8	30.000h	58W	B

Direktbestromung | Für KVG/VVG geeignet. Für den Ersatz konventioneller Leuchtstoffröhren wird je Röhre ein Starter-Ersatz mitgeliefert. Mit diesem ersetzen Sie einfach den alten Starter ihrer Leuchtstoffröhre und können somit ihre alten Röhren einfach und schnell ersetzen. Bei Umrüstung Ihrer alten T8/T5 Leuchte, zum Betrieb auf LED – fragen Sie bitte unsere Ertüchtigungsanweisung zur Erlangung der CE-Konformitätserklärung an.

Direct current | Suitable for use with KVG/VVG. For the replacement of conventional fluorescent tubes, each tube comes with one starter adapter. The starter adapter replaces the old starter of your fluorescent tube and allows a quick and easy retrofitting. In order to maintain the CE conformity, please contact us for your retrofitting instruction manual when replacing the fluorescent tubes.

T5 LED Röhren / Direktersatz

T5 LED Retrofit / Direct Replacement



Getestet an folgenden EVG (Elektronischen Vorschaltgeräten)

Tested with following eletronic ballasts

Osram:
QTP5 1x80
QTz5 2x28/220-240
QTP5 1x14-35
QTz5 1x28/220-240
QTP5 2x54
QT-FQ 2x80
QTP5 2x14-35
QT-FIT5 1x 14-35
QT-FIT5 1x49
QT-FIT5 2x49
QT-FIT5 2x54
Qti 1x35/49/80
Qti 2x35/49
Qti 2x28/54/35/49 GII

Tridonic:
PC 1x14-35 T5 TOP Ip
PC 2x35 T5 TOP Ip
PC 1/80 T5 PRO ip

Philipps:
HF-S 1 14-21 TL5 II
HF-S 1 28-35 TL5 II
HF-S 2 14-25 TL5 HE II
HF-S 1 14-35 TL5 HE II
HF-P TL5 HO/PL-L III 9137 130 282
HF-R 128 TL5
HF-R 228 TL5

BAG:
MLS80 1F-01/220-240
MLS80-1FR-11/220-240Z

HEP:
HFL114-35

Knightsbridge:
T5-28W

Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	CRI	Länge <i>Length</i>	Ersetzt <i>Replaces</i>	Lifetime	typ. System Power	Energy efficiency
LEDT56W3K-060DR	6W	1.050lm	3.000K	83	549mm	14W HE	50.000h	9W	A+
LEDT56W4K-060DR	6W	1.050lm	4.000K	83	549mm	14W HE	50.000h	9W	A+
LEDT510W4K-090DR	10W	1.250lm	4.000K	83	849mm	21W HE	50.000h	13W	A+
LEDT513W3K-120DR	13W	1.800lm	3.000K	83	1.149mm	28W HE	50.000h	16W	A+
LEDT513W4K-120DR	13W	1.800lm	4.000K	83	1.149mm	28W HE	50.000h	16W	A+
LEDT513W6K-120DR	13W	1.800lm	6.000K	83	1.149mm	28W HE	50.000h	16W	A+
LEDT518W3K-150DR	18W	2.400lm	3.000K	83	1.449mm	35W HE	50.000h	21W	A+
LEDT518W4K-150DR	18W	2.400lm	4.000K	83	1.449mm	35W HE	50.000h	21W	A+
LEDT518W6K-150DR	18W	2.400lm	6.500K	83	1.449mm	35W HE	50.000h	21W	A+
LEDT59W4K-060DR	9W	1.400lm	4.000K	83	549mm	24W HO	50.000h	12W	A+
LEDT524W3K-150DR	24W	2.700lm	3.000K	83	1.449mm	49W HO	50.000h	27W	A+
LEDT524W4K-150DR	24W	2.700lm	4.000K	83	1.449mm	49W HO	50.000h	27W	A+
LEDT529W4K-120DR	29W	3.850lm	4.000K	83	1.149mm	54W HO	50.000h	32W	A+
LEDT537W4K-150DR	37W	4.500lm	4.000K	83	1.449mm	80W HO	50.000h	40W	A+
LEDT537W6K-150DR	37W	4.500lm	6.500K	83	1.449mm	80W HO	50.000h	40W	A+

Optimiert für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten für Leuchtstoffröhren.

Optimized for use with electronic ballasts for fluorescent tubes.

Besonderheiten

- Röhrenkörper aus hochwertigen Materialien
- 240° Abstrahlwinkel für optimale Raumausleuchtung
- Robust und formbeständig (dehnt sich nicht aus)
- Angenehmes und ebenmäßiges Licht
- Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis
- Geeignet für den Direktersatz von T5 Leuchtstoffröhren

Features

- Tube housing made of high quality materials
- 240° beam angle for perfect illumination
- Robust and stable (does not bend)
- Pleasant and even light output
- Unbeatable price-performance ratio
- Suitable for direct replacement of T5 fluorescent tubes